

**silex**<sup>®</sup>

Made in Germany

Grill-Machines  
Waffle-Bakers  
Snack-Concepts

# S-TRONIC AirClean

Técnica de freír móvil sin olores



Dispositivo de aspirar



AirClean 1000 para la utilización de profesionales



AirClean 600



Duplicado-Contacto-Asado





S-Tronic AirClean



Bandeja recogedora de grasa



Acero fino cepillado



ahorra energía

2 x S-Tronic 161  
o 2 x S-Tronic 165 (Steaker)



Filtro de corriente torbellino recubierto de polvo CNS 18/10

**DURANEL<sup>+</sup>plus EasyClean**

Die Bratplatten verfügen über die neuartige Oberflächenveredelung

**Duranel<sup>+</sup>plus EasyClean:**

- kein eindringen von Bratpartikeln
- Anti-Haft-Effekt
- kratz- und schnittfest (nur bei S-Tronic 161 und S-Tronic 261 GR)

Cassette doble con zeolita rellena, un opcional activo filtro de carbón de diversos módulos de cocineros adicionales.



Unidad de motor de ventilador

4 cilindros de conducir, dos comprobable

## CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

### SILEX S-Tronic AirClean

La combinación S-Tronic AirClean se compone del silex® S-Tronic con reducción de peso así como módulos opcionales más amplios (AirClean 1000) y una instalación de filtro de aspirar aérea en forma de un armario. Este dispositivo AirClean sirve de la supresión de a vapores de cocina y humos en cualquier lugar, apropiados especialmente en el Frontcooking. En todas partes allí, dónde ninguna instalación de extracción es posible, se puede emplear el S-Tronic AirClean.

### SILEX El Utensilio

El sistema completo es con 4 cilindros de conducir, de estos los dos cilindros frontales con una fijación total, equipado. Amplio a eso pertenece a este Sistema un filtro de corriente torbellino de CNS 18/10 recubierto polvo, una bandeja recogedora de grasa, una unidad de motor de ventilador y un filtro de olor Cassette doble con zeolita rellena, un opcional activo filtro de carbón de diversos módulos de cocineros adicionales.

### SILEX Aire Limpio

Con el S-Tronic AirClean cuida de aire limpio durante el asado y limpia los humosy el aire de salida igualmente allí dónde nacen. Con un suministro eléctrico se activa la unidad completa.

silex® cuida de una técnica de freír limpia, que recibe calidad y que ahorra energía.

## FECHAS TÉCNICAS

Tipo	Tensión	Potencia total	Protección	Superficie de parrilla	Anchura	Altura	Profundidad	Peso de bruto
AirClean 600	400 V 3N	7,8 kW	3x16 Amp.	360x360 mm	600 mm	1.050,5 mm	700 mm	141 kg
AirClean 1000	400 V 3N	13,8 kW	3x20 Amp.	2x360x360 mm	1.000 mm	1.050,5 mm	700 mm	222 kg

**SILEX Elektrogeräte GmbH, Germany**

Rahlstedter Straße 185  
D-22143 Hamburg

Telefon +49 (0) 40 - 668 59 7-0  
Telefax +49 (0) 40 - 668 59 729

E-Mail: info@silex-de.com  
Internet: www.silex-de.com